

Performance	규격
레이더 센서	
최대 검지 범위	150m
인식 속도 범위	3Kph~ 199Kph
최대 검지 차선	4차선
주파수 대역	24.05 ~ 24.25GHz
사용전압	12 최대 5A
통신 인터페이스	RS-232, RS-485 10/100 Ethernet (옵션)
구조물 (제작사양)	
편지식	지주 : SS400(ø 267.4) x 6.0T x 7000L 암 : SS125A(ø 139.8) x 3.6T x 2000L 플레이트 : SS ø 220 x 12T ※ 사이즈 변경가능
단주식	지주 : SS100A(ø 139.8) x 3.2T x 4700L 플레이트 : SS ø 350 x 12T ※ 사이즈 변경가능



과속! 위험해요

DFS 과속 경보시스템
Driver's Feedback Sign



DFS 과속 경보시스템

Driver's Feedback Sign

어린이보호구역에서 운전자의 현재 속도를 사전에 표출, 제한속도 초과시 경고를 통해 감속을 유도하여 사고를 예방할 수 있는 과속경보시스템

편지식



1) 과속경보시스템(DFS)



- 크기/무게 : 680 x 430 x 110 mm / 7kg 이내
- 차량검지기 : 레이더(Radar) 센서
- 검지 범위 : 정방향 10~150m 구간 (최대 감지 4 차로-차로 구분)
- 속도표시부 : 3Color LED, 3 Digit 표시
- 전원사양 : 12V 최대5A
- ※DFS 별도 판매 가능

2) VMS 디스플레이

- 크기 합체 : 1800 x 360 x 110mm (폭 x 높이 x 깊이)
- 화면부 : 1680 x 240mm (폭 x 높이)
- 모듈 : 3Color LED 240 x 240mm 모듈 7개 (1단 7열)
- 합체 : 알루미늄케이스(20kg 이내)

※VMS 별도 판매 가능

속도를 줄이세요 [제한속도 초과 시]

이곳은 어린이보 [제한속도 준수 시]

3) 표지판부

편지식



2000 x 1500 mm

단주식



900 x 1700 mm

형광 황색 또는 형광 녹색 광각
초고휘도 반사지

※ 사이즈 변경 제작 가능

4) 태양광 발전 시스템



- 태양전지모듈 : 태양광 발전용 집열판 / Mono Cell
- 배터리 : 태양광 발전용 배터리 / 12V 100Ah
- 충전컨트롤러 : 태양광 발전 및 전원공급 제어용 / 12V 10A
- ※ 옵션 품목